



NO 68 500

## XENOX - Motorhandstück MHX

### Technische Daten Motorhandstück MHX

Gleichspannung	12 - 18 V
Leistungsaufnahme	bis 40 W
Drehzahl	20.000/min
Länge	ca. 220 mm
Gewicht	ca. 230 g

## XENOX - Motorhandstück MHX

**Mit einem Durchmesser von nur 35 mm unübertroffen handlich. Durch balancierten DC-Spezialmotor (20.000/min.) lafruhig und angenehm leise.**

- Schlankes Gehäuse im Griffbereich für feinfühliges Arbeiten in Stift- und Fausthaltung.
- Geschliffene, kugelgelagerte Spindel, zum Werkzeugwechsel mit Knopfdruck arretierbar.
- Durch hochwertige Stahlspannzangen (je 1 Stück 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,35 - 3,0 und 3,2 mm gehören zum Lieferumfang) werden Schäfte absolut zentrisch gespannt. Kein Rattern und Schlagen der Einsatzwerkzeuge!
- 150 cm langes Spiralkabel mit verpolungssicherem Stecker.
- Betrieb mit Niedervolt-Sicherheitsspannung (12 - 18 V): Als Stromquelle empfehlen wir unser Steuergerät SGX.
- Auch für Nassarbeiten zugelassen.